


Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm<sup>2</sup>

# AKS120-120



- Jatkos alumiinijohtimesta kuparijohtimeen.
- Alumiinijohtimelle tarvitaan kaksi puristusta, kuparijohtimelle tavallisesti yksi.

AlCu-jatkosholkki, alumiinijohtimesta kuparijohtimeen. Harvasäikeiselle alumiinikaapelille 120 mm<sup>2</sup> tai yhtenäiselle alumiinikaapelille 150 mm<sup>2</sup> sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle kuparikaapelille 120 mm<sup>2</sup>. Cu-osan puristuksessa leuat asetetaan holkissa olevan merkinnän ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7333-401800**

EAN: **7393487009851**

Snro: **5203831**

s1 (mm): **30**

d (mm): **14**

D (mm): **25**

L (mm): **98.5**

d1 (mm): **17**

D1 (mm): **22**

s (mm) - kuorintapituus: **61**

AWG/MCM Säikeinen Al: **250 MCM**

AWG/MCM Kiinteä Al: **300 MCM**

AWG/MCM Cu: **250 MCM**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **120**

mm<sup>2</sup> Kiinteä Al: **150**

mm<sup>2</sup> Cu: **120**