

KRF-kulmakaapelikengät 45°

# KRF50-12- 45GR



- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
  
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

## Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> 10 = laatan reikä M10 F =  
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.  
Putkikaapelikengä, jossa 45 asteen kulma,  
monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka  
2) (IEC 60228) 50 mm<sup>2</sup> kuparijohtimelle, laatussa  
M12-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun  
järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-126800**

EAN: **7393487016200**

Snro: **5202780**

A (mm): **31**

W (mm): **21**

N (mm): **12.5**

N1 (mm): **19.5**

P (mm): **32**

d (mm): **11**

D (mm): **14,5**

t (mm) - laatan paksuus: **3.3**

s (mm) - kuorintapituus: **19**

Ruuvi: **M12**

Kulma (°): **45**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **50**

**ELPRESS**