

KRF-kulmakaapelikengät 45°

KRF95-10- 45GR



- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.

- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
Putkikaapelikengä, jossa 45 asteen kulma,
monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka
2) (IEC 60228) 95 mm² kuparijohtimelle, laatasta
M10-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun
järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-127400**

EAN: **7393487016248**

Snro: **5202784**

A (mm): **40**

W (mm): **28**

N (mm): **11.5**

N1 (mm): **18.5**

P (mm): **30**

d (mm): **15**

D (mm): **20**

t (mm) - latan paksuus: **4.9**

s (mm) - kuorintapituus: **25**

Ruuvi: **M10**

Kulma (°): **45**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **3/0 AWG**

mm² Cu: **95**

ELPRESS