

KRF-kulmakaapelikengät 45°

# KRF95-12- 45GR



- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
  
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

## Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> 10 = laatan reikä M10 F =  
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.  
Putkikaapelikengä, jossa 45 asteen kulma,  
monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka  
2) (IEC 60228) 95 mm<sup>2</sup> kuparijohtimelle, laatasta  
M12-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun  
järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-127500**  
EAN: **7393487016255**  
Snro: **5202785**

A (mm): **40**  
W (mm): **28**  
N (mm): **12.5**  
N1 (mm): **19.5**  
P (mm): **32**  
d (mm): **15**  
D (mm): **20**  
t (mm) - latan paksuus: **4.9**  
s (mm) - kuorintapituus: **25**

Ruuvi: **M12**  
Kulma (°): **45**  
Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **3/0 AWG**  
mm<sup>2</sup> Cu: **95**

**ELPRESS**