

Putkikaapelikengät 16 - 800 mm²

KRF120-16

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.

Putkikaapelikengä monisäikeiselle (luokka 5) ja
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 120 mm²
kuparijohtimelle, laatassa M16-reikä. Käytetään
Elpressin sertifioidun järjestelmän V600, V1300 tai
V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-014900**

EAN: **7393487006195**

Snro: **5201062**

W (mm): **32**

N (mm): **15**

N1 (mm): **16**

P (mm): **31**

f (mm): **1**

d (mm): **17**

D (mm): **22**

L (mm): **73**

t (mm) - laatan paksuus: **4.9**

s (mm) - kuorintapituus: **27**

Ruuvi: **M16**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **4/0 AWG**

mm² Cu: **120**

ELPRESS