

Putkikaapelikengät 16 - 800 mm<sup>2</sup>

# KRF16-10

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.



## Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> 10 = laatan reikä M10 F =  
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.

Putkikaapelikengä monisäikeiselle (luokka 5) ja  
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 16 mm<sup>2</sup>  
kuparijohtimelle, laatassa M10-reikä. Käytetään  
Elpressin sertifioidun järjestelmän V600, V1300 tai  
V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-012300**

EAN: **7393487005945**

Snro: **5201032**

W (mm): **16**

N (mm): **10**

N1 (mm): **11**

P (mm): **21**

f (mm): **1.1**

d (mm): **6**

D (mm): **9**

L (mm): **38**

t (mm) - latan paksuus: **2.3**

s (mm) - kuorintapituus: **11**

Ruuvi: **M10**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **6 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **16**

**ELPRESS**