

Putkikaapelikengät 16 - 800 mm²

KRF185-10

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.



Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.

Putkikaapelikengä monisäikeiselle (luokka 5) ja
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 185 mm²
kuparijohtimelle, laatassa M10-reikä. Käytetään
Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250
kanssa.



Tuotenumero: **7301-030300**

EAN: **7393487006553**

Snro: **5201069**

W (mm): **39**

N (mm): **15**

N1 (mm): **16**

P (mm): **31**

f (mm): **1**

d (mm): **21**

D (mm): **27**

L (mm): **86**

t (mm) - latan paksuus: **5.9**

s (mm) - kuorintapituus: **37**

Ruuvi: **M10**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **350 MCM**

mm² Cu: **185**

ELPRESS