

Putkikaapelikengät 16 - 800 mm<sup>2</sup>

# KRF185-20

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

## Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> 10 = laatan reikä M10 F =  
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.

Putkikaapelikengä monisäikeiselle (luokka 5) ja  
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 185 mm<sup>2</sup>  
kuparijohtimelle, laatassa M20-reikä. Käytetään  
Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250  
kanssa.



**UK  
CA**

Tuotenumero: **7301-015500**

EAN: **7393487006256**

Snro: **5201072**

W (mm): **39**

N (mm): **19**

N1 (mm): **19**

P (mm): **38**

f (mm): **1**

d (mm): **21**

D (mm): **27**

L (mm): **93**

t (mm) - laatan paksuus: **5.9**

s (mm) - kuorintapituus: **37**

Ruuvi: **M20**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **350 MCM**

mm<sup>2</sup> Cu: **185**



**ELPRESS**