

Putkikaapelikengät 16 - 800 mm²

KRF185-20

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.

Putkikaapelikengä monisäikeiselle (luokka 5) ja
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 185 mm²
kuparijohtimelle, laatassa M20-reikä. Käytetään
Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250
kanssa.



Tuotenumero: **7301-015500**

EAN: **7393487006256**

Snro: **5201072**

W (mm): **39**

N (mm): **19**

N1 (mm): **19**

P (mm): **38**

f (mm): **1**

d (mm): **21**

D (mm): **27**

L (mm): **93**

t (mm) - laatan paksuus: **5.9**

s (mm) - kuorintapituus: **37**

Ruuvi: **M20**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **350 MCM**

mm² Cu: **185**



ELPRESS