

Putkikaapelikengät 16 - 800 mm²

KRF300A-12

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.



Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.

Putkikaapelikengä monisäikeiselle (luokka 5) ja
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 300 mm²
kuparijohtimelle, laatassa M12-reikä. Käytetään
Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250
kanssa.



Tuotenumero: **7301-146300**

EAN: **7393487030220**

Snro: **5201586**

W (mm): **46**

N (mm): **15**

N1 (mm): **19**

P (mm): **34**

f (mm): **1.75**

d (mm): **24.5**

D (mm): **31,5**

L (mm): **93**

t (mm) - latan paksuus: **6.8**

s (mm) - kuorintapituus: **40**

Ruuvi: **M12**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **550 MCM**

mm² Cu: **300**

ELPRESS