

Putkikaapelikengät 16 - 800 mm<sup>2</sup>

# KRF500-20

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty.

## Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> 10 = laatan reikä M10 F =  
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.

Putkikaapelikengä monisäikeiselle (luokka 5) ja  
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 500 mm<sup>2</sup>  
kuparijohtimelle, laatussa M20-reikä. Käytetään  
Elpressin sertifioidun järjestelmän V250 tai V1470  
kanssa.



Tuotenumero: **7301-230200**

EAN: **7393487011618**

Snro: **5202723**

W (mm): **61**

N (mm): **25**

N1 (mm): **35**

P (mm): **60**

f (mm): **2.5**

d (mm): **33**

D (mm): **42**

L (mm): **150**

t (mm) - laatan paksuus: **8.8**

s (mm) - kuorintapituus: **70**

Ruuvi: **M20**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **950 MCM**

mm<sup>2</sup> Cu: **500**

