

Putkikaapelikengät 16 - 800 mm<sup>2</sup>

# KRF800-24

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.



## Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> 10 = laatan reikä M10 F =  
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.

Putkikaapelikengä monisäikeiselle (luokka 5) ja  
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 800 mm<sup>2</sup>  
kuparijohtimelle, laatasta M24-reikä. Käytetään  
Elpressin sertifioidun järjestelmän V250 tai V1470  
kanssa.



Tuotenumero: **7301-233500**

EAN: **7393487089730**

W (mm): **75**

N (mm): **35**

N1 (mm): **45**

P (mm): **80**

f (mm): **2**

d (mm): **42.5**

D (mm): **53**

L (mm): **195**

t (mm) - laatan paksuus: **13.8**

s (mm) - kuorintapituus: **80**

Ruuvi: **M24**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **1502 MCM**

mm<sup>2</sup> Cu: **800**