

Ruuvijatkosholkit 10 - 240 mm² (esikierteitetyt ruuvit)

SC50R50S



- ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- väliseinälinen
- käsittelyä helpottavat esikierteitetyt murtoruuvit
- jännitealue: 1 – 36 kV
- täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset

Ruuvijatkosholkki 1 -36 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 10 – 50 mm² (Cu RE 10-35 mm²), sektorin muotoinen kaapeli 16 – 50 mm². Suojajohtimen 6 – 35 mm² jatkamiseen, käytetään täytepalan SC95N/PEN kanssa kaapelin kuparivaipan jatkamiseen.



Tuotenumero: **7320-010100**

EAN: **7393487041899**

Snro: **5215585**

d (mm): **10.7**

D (mm): **17,3**

L (mm): **62**

s (mm) - kuorintapituus: **32**

Enimmäisjännite (kV): **1-36**

Johdinsuoja (mm²): **10-35**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **10-50**

Kaapelityyppi sektori (mm²): **16-50**