

250-järjestelmä (25 t)

# V250

- varustettu turvalaitteena toimivalla suojuksella
- työpaine 63 MPa (630 bar)
- puristusvoima 250 kN (25 tonnia)
- kevyt ja helppokäyttöinen teräksinen puristuspää

Puristuspää tyypin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 800 mm<sup>2</sup>, Al-liitosten 16 – 630 mm<sup>2</sup> (-300 yhtenäisen) ja C-hylsyjen 6/6 – 300/300 mm<sup>2</sup> kosketuspuristukseen. Käytetään yhdessä Elpressin jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.



Tuotenumero: **5208-250000**

EAN: **7393487035911**

Snro: **6406640**

Puristusgeometria: **Punch, Hexagonal, Oval**

Suojalaite: **Protectivecover**

Käyttöpaine (Mpa): **63**

Pikaliitin: **kyllä**

AWG/MCM Säikeinen Al: **7 AWG - 1250 MCM**

AWG/MCM Kiinteä Al: **7 AWG - 550 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 1600 MCM**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **16-630**

mm<sup>2</sup> Kiinteä Al: **16-300**

mm<sup>2</sup> Cu: **10-800**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm<sup>2</sup>): **10**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm<sup>2</sup>): **800**

Puristusalue C-liittimet min. (mm<sup>2</sup>): **6**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm<sup>2</sup>): **300**

Puristusalue Al-päätteet min. (mm<sup>2</sup>): **16**

Puristusalue Al-päätteet maks. (mm<sup>2</sup>): **630**



**EIPRESS**